



Mon Carnet d'entretien

MEGANE Berline

N° VIN : VF1BZ1G.....

Immatriculation :

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS : Tous les kms Ou à

Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la marque.

		1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans
Vidange huile moteur	30000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement filtre habitacle	30000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement filtre à huile	30000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Révision Renault	30000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement filtre à carburant	60000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement filtre à air	90000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement liquide de frein	120000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement liquide de refroidissement	120000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement courroie d'accessoires et galets	160000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Remplacement courroie de distribution et galets	160000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

LES OPERATIONS SUIVANTES SONT A REALISER LORS DE LA REVISION :

Contrôle balais d'essuie vitres et niveau de liquide lave vitres

Contrôle état pare-brise et rétroviseurs

Contrôle fonctionnement voyants d'alerte tableau de bord

Contrôle ligne d'échappement

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de frein/embrayage

Contrôle présence bouchons de valves des roues

Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de compartiment moteur

Contrôle signalisation et éclairage intérieur / extérieur

Contrôle usure plaquettes et disques de frein

Contrôle état et pression des pneus et système de secours

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de refroidissement

Contrôle anticorrosion

Contrôle batterie 12v avec outil de test

Contrôle calculateurs avec outil de diagnostic

Contrôle état et étanchéité soufflets / silentbloccs / rotules / amortisseurs

Contrôle et graissage serrure de capot

Documentation et mise en place étiquette d'entretien

Réinitialisation afficheur d'autonomie vidange/entretien

Purge eau du filtre à carburant

Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité d'huile qui vous avertira de la nécessité d'anticiper la révision en cas de conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails

FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur

HUILE MOTEUR

Norme RN Le constructeur préconise :
0720 

Capacité
moyenne du 4.5
moteur : litre

Grades à utiliser
selon la
température
extérieure :

Supérieure -
à : 25°C 5W40

LIQUIDE DE FREIN

Type	DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
-------------	---

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Type	GLACEOL RX type D
-------------	-------------------

Le constructeur interdit l'ajout d'additif dans l'huile moteur pendant la période de garantie et le déconseille au-delà de cette période.

[> IMPRIMER](#)